

Tre intressanta nyheter inför hösten

Nya, spännande marktegel

Nu har vi fått in två nya marktegel-sorter från vår tillverkare Falkenløwe i Danmark. Dessa båda sorter tillverkas med formatet 210x52x65 mm (lxbxh)



Mallorca, nr 440



Napoli, nr 441

Brictec
Tunnfogsarmering
rullas enkelt ut
och ryms i den
tunna fogen



Brictec Tunnfogsarmering

Tunnfogsarmeringen är ungefär 1,5 mm tjock och passar därför utmärkt som förstärkning av murverk med 2-3 mm fogtjocklek.

Brictec Tunnfogsarmering motverkar effektivt sprickbildningar i svaga snitt av murverket. Det stora antalet tvärtrådar ger mycket god förankring i murverket. För ytter- respektive innerhörn finns det extra hörnförstärkningar.

Armeringen är korrosionsbeständig och finns både i rostfritt och förzinkat utförande med bredd 60 respektive 100 mm. Tunnfogsarmeringen är inte avsedd att användas som konstruktionsarmering för att ta upp krafter i horisontalbelastade murverk.

Läs gärna mer på www.murma.se/produkter/murverksprodukter

Pedagogiskt bildspel visar reparation av skadad tegelbalk steg för steg



Ett vanligt problem med tegelfasader är att tegelbalken över t.ex. ett fönster har skadats. Ofta beror det på att man använt oskyddad kamstål som armering vid murningen. Följden har blivit att 1:a liggfogen har spruckit upp och teglet i detta skift hänger ner. Risken finns att det kan falla ner stenar med ytterligare skador som följd.

På vår hemsida finner du nu ett pedagogiskt bildspel. Där visar vi steg för steg hur man på ett enkelt och ekonomiskt sätt kan reparera skadan med Murma Väggbalksystem med ett mycket bra slutresultat



Med vänlig hälsning



Ulf Svensson
VD, Murma Byggmaterial AB