

Murma-DoP-105-13-SE**PRESTANDEDEKLARATION**

I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

1. Produkttyp:

Murmas Distanspendel DPM 2, 3, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22 & 25 tillverkad av 4,4 mm tråd av kvalitet EN 1.4401

2. Produktens typidentifiering:

Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen

3. Avsedd användning:

Används för förankring av skalmur till betongstomme, förankringsdjup 30 mm tillsammans med inmurningskramla

4. Tillverkare:

Murma Byggmaterial AB Elementvägen 4, 437 36 Lindome, Sweden

6. System för bedömning av prestandakontroll:

System 3

7. Harmoniserad standard:

EN-845-1:2013 Anmält organ No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus har utfört typprovning av produkten enligt standarden.

9. Deklarerad prestanda:

Dimensioner mm

Ø4,4x50 Ø4,4x250
Ø4,4x80 Ø4,4x280
Ø4,4x100
Ø4,4x110
Ø4,4x130
Ø4,4x150
Ø4,4x180
Ø4,4x200
Ø4,4x230

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dragkraftskapacitet	Min. 2,0 kN (Betong 25 MPa)	EN-845-1 + ITT av anmält organ
Tryckkraftskapacitet	Beräknas enligt EC 3 & EC6	
Vattenavledningsförmåga	Resistent	EN-845-1
Referensnr. ytbehandling	Austenitiskt rostfritt stål, ref 1 & 3	EN-845-1, annex A, Tabell A1
Korrosionsklass	Klass MX 4	Eurocode 6
Minsta förankringsdjup	30 mm (Betong)	EN-845-1

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Ulf Svensson, VD