

# Armerad väggbalk med Murma valvbågsform AL15 i obelastade tegelmurverk med liggande skift

**Tabell T1**

Håltegel resp Massivtegel 15 - 35 Mpa

Murbrukstyp: M 2,5 (B-bruk)

1 st Bistål Bi37R i första liggfogen

Muröppning mm	Valvbågsformens längd i mm	Antal skift över öppning				
		Skifthöjd 67 mm		Skifthöjd 75 mm		Skifthöjd 100 mm
		Håltegel	Massivtegel	Håltegel	Massivtegel	Håltegel
- 700	900	3	3	3	3	3
710 - 1000	1200	3	3	3	3	3
1010 - 1300	1500	3	3	3	3	3
1310 - 1600	1800	3	3	3	3	3
1610 - 1900	2100	3	3	3	3	3
1910 - 2200	2400	3	3	3	3	3
2010 - 2500	2700	3	3	3	3	3
2510 - 2800	3000	3	3	3	3	3
2810 - 3100	3500	4	4	3	4	3
3310 - 3800	400	5	5	4	5	3
3810 - 4300	4500	6	7	5	6	4
4310 - 4800	5000	7	8	6	7	5
4810 - 5800	6000	9	11	8	12	6

Ovanstående dimensioneringstabell är i enlighet med gällande eurokod och Boverkets EKS 10.



**Murma Byggmaterial AB**

Elementvägen 4 ■ SE-437 36 Lindome ■ Sweden

Telefon: +46 31 99 20 45 ■ Fax: +46 31 99 23 91

info@murma.se ■ www.murma.se