

# Armerad väggbalk med Murma valvbågsform AL15 i obelastade tegelmurverk med rullskift

**Tabell T2**

Håltegel resp Massivtegel 15 - 35 Mpa

Murbrukstyp: M 2,5 (B-bruk)

1 st Bistål Bi37R

Muröppning mm	Valvbågsformens längd i mm	Minsta murhöjd (h) i mm över öppningen							
		Rullskiftshöjd 108 mm		Rullskiftshöjd 120 mm		Rullskiftshöjd 228 mm		Rullskiftshöjd 250 mm	
		Håltegel	Massivtegel	Håltegel	Massivtegel	Håltegel	Massivtegel	Håltegel	Massivtegel
- 700		242 (2 ls)	242 (2 ls)	270 (2 ls)	270 (2 ls)	362 (2 ls)	362 (2 ls)	400 (2 ls)	400 (2 ls)
710 - 1000		242 (2 ls)	242 (2 ls)	270 (2 ls)	270 (2 ls)	362 (2 ls)	362 (2 ls)	400 (2 ls)	400 (2 ls)
1010 - 1300		242 (2 ls)	242 (2 ls)	270 (2 ls)	270 (2 ls)	362 (2 ls)	362 (2 ls)	400 (2 ls)	400 (2 ls)
1310 - 1600		242 (2 ls)	277 (3 ls)	270 (2 ls)	277 (3 ls)	362 (2 ls)	362 (2 ls)	400 (2 ls)	400 (2 ls)
1610 - 1900	Muröppningsmått	265 (3 ls)	377 (5 ls)	270 (2 ls)	377 (4 ls)	362 (2 ls)	377 (3 ls)	400 (2 ls)	400 (2 ls)
1910 - 2200	minus 15 mm	346 (4 ls)	492 (6 ls)	346 (4 ls)	492 (5 ls)	362 (2 ls)	492 (4 ls)	400 (2 ls)	492 (4 ls)
2010 - 2500		437 (5 ls)	623 (8 ls)	437 (5 ls)	623 (7 ls)	437 (4 ls)	623 (6 ls)	437 (3 ls)	623 (5 ls)
2510 - 2800		540 (7 ls)	770 (10 ls)	540 (6 ls)	770 (9 ls)	540 (5 ls)	770 (9 ls)	540 (4 ls)	770 (7 ls)
2810 - 3100		653 (9 ls)	931 (13 ls)	653 (8 ls)	931 (11 ls)	653 (7 ls)	931 (11 ls)	653 (6 ls)	931 (10 ls)
3110 - 3500		821 (11 ls)	1170 (16 ls)	821 (10 ls)	1170 (15 ls)	821 (9 ls)	1170 (15 ls)	821 (8 ls)	1170 (13 ls)

Ovanstående dimensioneringstabell är i enlighet med gällande eurokod och Boverkets EKS 10.



**Murma Byggmaterial AB**

Elementvägen 4 ■ SE-437 36 Lindome ■ Sweden

Telefon: +46 31 99 20 45 ■ Fax: +46 31 99 23 91

info@murma.se ■ www.murma.se