

Murma-DoP-102-13-SE

PRESTANDEDEKLARATION

I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

1. Produkttyp:

Murmas inmurningskramla A-D, F-G & K-U

2. Produktens typidentifiering:

Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen

3. Avsedd användning:

Används tillsammans med Murma väggfäste, distanspendel DPE, DPK, DPM samt DPT. Inmurningsdjup min. 40 mm

4. Tillverkare:

Murma Byggmaterial AB Elementvägen 4 437 36 Lindome, Sweden

6. System för bedömning av prestandakontroll:


System 3

7. Harmoniserad standard:

EN-845-1:2013 Anmält organ No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus har utfört typprovning av produkten enligt standarden.

9. Deklarerad prestanda:

Dimensioner mm



A	B	C	Ø	A	B	C	Ø
50	65	75	4 & 5	50	55	75	4
50	65	100	4 & 5	50	100	100	4
50	80	75	4 & 5	50	80	90	4
50	65	85	4	50	80	100	4
50	100	75	4				
50	65	67	5				
50	80	67	5				
50	70	68	4				
50	100	68	4				

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dragkraftskapacitet	Min. 1,6 kN	EN-845-1 + ITT av anmält organ
Tryckkraftskapacitet	Beräknas enligt EC 3 & EC6	
Vattenavledningsförmåga	Inte relevant	
Referensnr. ytbehandling	Austenitiskt rostfritt stål, ref 1 & 3	EN-845-1, annex A, Tabell A1
Korrosionsklass	Klass MX 4	Eurocode 6
Minsta förankringsdjup	40 mm	EN-845-1

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av:


Ulf Svensson, VD