

Murma-DoP-103-13-SE**PRESTANDADECLARATION**

I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

1. Produkttyp:

Murmas väggfäste VF 15

2. Produktens typidentifiering:

Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen

3. Avsedd användning:

Används för förankring av skalmur till stomme av betong, stål, trä, lättklinker m.m. Skruvas fast med lämplig skruv, beroende på underlag.

4. Tillverkare:

Murma Byggmaterial AB Elementvägen 4, 437 36 Lindome, Sweden

6. System för bedömning av prestandakontroll:

System 3

7. Harmoniserad standard:

EN-845-1:2013 Anmält organ No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus har utfört typprovning av produkten enligt standarden.

9. Deklarerad prestanda:

Dimensioner mm
1,5x10

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dragkraftskapacitet	Prestanda enl deklARATION för aktuell skruv till infästning i plåt	EN-845-1 + ITT av anmält organ
Tryckkraftskapacitet	Beräknas enligt EC 3 & EC6	
Vattenavledningsförmåga	Resistent	EN-845-1
Referensnr. ytbehandling	Austenitiskt rostfritt stål, ref 1 & 3	EN-845-1, annex A, Tabell A1
Korrosionsklass	Klass MX 4	Eurocode 6
Minsta förankringsdjup	NPD	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:


Ulf Svensson, VD