

**Murma-DoP-107-13-SE****PRESTANDEKLARATION**

I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

**1. Produkttyp:**

Murmas Distanspendel DPT 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 20 & 25 tillverkad av 4,4 mm tråd av kvalitet EN 1.4401

**2. Produktens typidentifiering:**

Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen

**3. Avsedd användning:**

Används för förankring av skalmur till stomme av trä. Kan även användas för infästning i tegel, lättklinker eller lättbetong med plugg. Förankringsdjup 50 mm i trä och 65 mm med plugg i lättbetong mm

**4. Tillverkare:**

Murma Byggmaterial AB Elementvägen 4 437 36 Lindome, Sweden

**6. System för bedömning av prestandakontroll:**

System 3

**7. Harmoniserad standard:**

EN-845-1:2013 Anmält organ No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus har utfört typprovning av produkten enligt standarden.

**9. Deklarerad prestanda:**

Dimensioner mm

Ø4,4x70      Ø4,4x250  
Ø4,4x80      Ø4,4x300  
Ø4,4x100  
Ø4,4x130  
Ø4,4x150  
Ø4,4x175  
Ø4,4x200  
Ø4,4x225

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dragkraftskapacitet	Min. 4,5 kN (Trä C18)	EN-845-1
Tryckkraftskapacitet	Beräknas enligt EC 3 & EC6	
Vattenavledningsförmåga	Resistent	EN-845-1
Referensnr. ytbehandling	Austenitiskt rostfritt stål, ref 1 & 3	EN-845-1, annex A, Tabell A1
Korrosionsklass	Klass MX 4	Eurocode 6
Minsta förankringsdjup	40 mm	EN-845-1

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

  
Ulf Svensson, VD