

Produktguide för användning av Skalflex fasadfärger

	Skalcem 100	Silikatfärg	Siloxanfärg	Fasadstruktur	Sockelfärg	Täckfärg	Multitäck Murfärg
☺ = Utmärkt lösning ☺ = Bra lösning ☹ = Kan användas ☹ = Ej lämplig							
Nytt underlag / ej tidigare målat							
Puts	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Betong	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Mursten / tegel	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Säckskurad yta	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Lättklinker	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Eternitplattor	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹
Tidigare målat med							
Plastfärg utan skador	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺
Plastfärg med skador/flagad	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Sprucket / krackelerat underlag	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☹
Cementbaserad färg	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Silikatfärg	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹
Kalk	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Obestämt underlag	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺
Grundning / tvätt							
Skalflex Binder	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺
Skalflex Silikatgrundning	☹	☺	☹	☹	☹	☹	☹
Skalflex Murimpregnering	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Skalflex Multigrunder	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺
Skalflex Rengöring	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Egenskaper							
Väderbeständig / hållbarhet	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Färgbeständighet	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Smuts- / vattenavvisande	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Aggressiv miljö	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺
Diffusionsöppen	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Färgval	☺	☺	☺	☺	☹	☹	☹
Glans	1-2	2	2-3	1-2	8-10	1-2	2-3